

Saunaofen Euro-Max

Standofen

Für die Familien-, Hotel- und gewerbliche Sauna

- Aussenmantel: Anthrazit mit Perleffekt Abdeckung aus Alu-Druckguss
- Steinkorb: mit Lufteintrittsöffnungen oberhalb der Heizstäbe
- Elektro-Anschlusskasten: Edelstahl
- Steinfüllung: 60 kg inkl.
- Servicefreundlich durch Baukastensystem.
- Optimiertes Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion durch angepasste Steinmenge.




Der Ofen mit den Möglichkeiten der Themensaunen!




Anschluss-Schema

9 kW




12 - 15 kW



Ofen-leistung nach DIN	elektr. Anschluss	Absicherung Steuergerät in A	Absicherung im LSG in A	Verbindung Netz - Steuergerät	Verbindung Netz - LSG	Verbindung Steuergerät - Ofen	Verbindung LSG - Ofen	Verbindung Steuergerät - LSG
9,0 kW	3N AC 50 Hz 400 V	3 x 16	3 x 16	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 1,5	5 x 1,5	4 x 1,5
12,0 kW								
15,0 kW								

Alle Angaben zu Leitungsquerschnitten sind Mindestquerschnitte in mm² Kupferleitung.



Art.-Nr.	Aussen-mantel	Ofen-leistung nach DIN	Einbau- maße in cm	für Kabinen- volumen	Mindestmaß der Be- und Entlüftung	Gewicht ohne Steine und Verpackung	Steinfüllung	Leistungs- schaltgeträt (LSG) erforderlich	zu verwenden mit den Steuergeräten
94.2320	anthrazit	9,0 kW	92,5 / 50 / 50	9 - 14 m ³	35 x 6 cm	49 kg	60 kg	nein	ECON 45A1 ECON 45A2 ECON H2 EMOTEC DC9000 EMOTEC DC9000 DB/DL/DLF EMOTEC HCS 9003 EMOTEC HCS 9003 DB/DL/DLF EmoTouch II PB/AF/GF
94.2321		12,0 kW		14 - 18 m ³	35 x 7 cm				
94.3882		15,0 kW		18 - 25 m ³	35 x 9 cm				

Technische Änderungen vorbehalten